L2TP/iPsec VPN 接続マニュアル - MAC

「L2TP/iPsec VPN」は、社外にいる場合でも社内のネットワークに参加することが出来る接続方法です。 社外から社内のサーバーに接続する際、事前にこの「iPsec VPN」で接続する必要があります。 下記のマニュアルに沿って接続をお試しください。ご不明点などがある場合は弊社サポートまでご連絡下さい

【共通事項】

- I)マニュアル内に下記記載がある場合は、その横にある赤字の接続先情報を入力するようにして下さい 接続先アドレス:サポートにご確認下さい
- II) VPN 接続用のユーザーID / パスワードは、担当者の方からお伺いしたものをご利用下さい
- Ⅲ)マニュアル内に下記記載がある場合は、その横にある赤字の鍵を入力下さい
 事前共有キー:サポートにご確認下さい

MAC からの接続

①デスクトップ左上の「ネットワーク」アイコンをクリックします



②「"ネットワーク"環境設定」をクリックします



③ 画面左下にある「+」マークをクリックします



④以下のように入力し、「作成」をクリックします



⑤VPNの設定画面が表示されますので以下の情報を入力後、「認証設定」をクリックします

ネットワーク環境: 自動 ᅌ	
Ethernet 授統済み Wi-Fi 授統済み 愛	
 Bluetoth PAN 来接続 Thundブリッジ く・>	□サーバーアドレス : 接続先アドレス □アカウント名 : VPN 用のユーザー名
+ - ☆ メニューバーに VPN の状況を表示 詳細 ? アシスタント 元に戻す 適用	

⑥「共有シークレット」に、別途指定された「事前共有キー」を入力し、「OK」をクリックした後、

右下の適用をクリックします

	# ネットワーク	Q. 検索
ネット Ethernet 接続済み Wi-Fi 接続済み	ユーザ認証: ● パスワード: ● RSA SecuriD ● 証明書 ※訳… ● Kerberos	
● Bluetooth PAN 未接続	CryptoCard	•
● Thundプリッジ _{未接続}	コンピュータ認証:	
● 本社接続 未構成	○証明書 選択	
	グルーブ名: (オブション)	
	キャンセル OK]
+ - •	□ メニューバーに VPN の状況を表示	詳細 ?
	アシスタント	元に戻す 適用

VPN の接続/切断方法

VPN(IPSec)の接続/切断は、画面上部のネットワークアイコンより行います。

以下のように選択し、最後に VPN 接続用ユーザーID とパスワードをご入力することで接続することが

可能となります。

